製品仕様

製品名	フェライト磁石、角型、8.5x5x35(mm)、35mm方向

材質記号	等方性					
形状	角型					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	8.5	mm	±0.17	mm
	幅	W	5	mm	±0.1	mm
	高さ	H	35	mm	±0.7	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角	α	-	°	-	°
磁化方向	35mm方向					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	950	G	95	mT
	吸着力・吸引力	F	0.08	kgf	0.78	N
	使用上限温度	TU	250	℃		
	使用下限温度	TL	-70	℃		
	重量	W	7.44	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	2.0-2.35	kG	200-235	mT
	保磁力	Hcb	1.56-2.00	kOe	125-160	kA/m
	固有保磁力	Hcj	2.62-3.50	kOe	210-280	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	0.8-1.2	MGOe	6.5-9.5	kj/m^3
	Brの温度係数	α	-0.18	%/℃		
	キュリー温度	Tc	460	℃		
	密度	ρ	5	g/cm^3		

その他	▼等方性フェライト ▼N・S刻印付 ※在庫限りで廃盤となります

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL：03-6806-9899
FAX：03-6806-9918
https://www.neomag.jp/

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。