製品仕様

製品名	ネオジム磁石(N40SH)、円柱型、Φ20x10(mm)、高さ方向

材質記号	N40SH						
形状	円柱型						
製品寸法			寸法		寸法公差		
	直径(外径)	D(OD)	20	mm	±0.1	mm	
	内径	ID	-	mm	-	mm	
	長さ	L	-	mm	-	mm	
	幅	W	-	mm	-	mm	
	高さ	H	10	mm	±0.1	mm	
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm	
	外半径	R	-	mm	-	mm	
	内半径	r	-	mm	-	mm	
	中心角	α	-	°	-	°	
磁化方向	高さ方向						
表面処理	Niメッキ(NiCuNi)						
製品特性	表面磁束密度	Bs	4350	G	435	mT	
	吸着力・吸引力	F	9.8	kgf	96.11	N	
	使用上限温度	TU	170	℃			
	使用下限温度	TL	-	℃			
	重量	W	23.56	g			
材質特性	残留磁束密度	Br	12.6-12.9	kG	1260-1290	mT	
	保磁力	Hcb	≧11.5	kOe	≧912	kA/m	
	固有保磁力	Hcj	≧20	kOe	≧1592	kA/m	
	最大エネルギー積	(BH)max	38-41	MGOe	302-326	kj/m^3	
	Brの温度係数	α	-0.12	%/℃			
	キュリー温度	Tc	340	℃			
	密度	ρ	7.5	g/cm^3			

その他	

NeoMag ネオマグ株式会社
〒133-0051
東京都江戸川区北小岩6-4-4
NeoMagビル
TEL：03-6806-9899
FAX：03-6806-9918
https://www.neomag.jp/

※本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
※本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
※本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。