

製品仕様

製品名	フェライトラバー、帯状、9x2x1000(mm)、多極着磁					
材質記号	--					
形状	帯状					
製品寸法			寸法		寸法公差	
	直径(外径)	D(OD)	-	mm	-	mm
	内径	ID	-	mm	-	mm
	長さ	L	9	mm	-	mm
	幅	W	2	mm	-	mm
	高さ	H	1000	mm	-	mm
	ねじ穴径	M	-	mm	-	mm
	外半径	R	-	mm	-	mm
	内半径	r	-	mm	-	mm
	中心角		-	°	-	°
磁化方向	多極着磁					
表面処理	メッキなし					
製品特性	表面磁束密度	Bs	700	G	70	mT
	吸着力・吸引力	F	30	kgf	294.2	N
	使用上限温度	TU	60			
	使用下限温度	TL	-			
	重量	W	-	g		
材質特性	残留磁束密度	Br	-	kG	-	mT
	保磁力	Hcb	-	kOe	-	kA/m
	固有保磁力	Hcj	-	kOe	-	kA/m
	最大エネルギー積	(BH)max	-	MGOe	-	kJ/m ³
	Brの温度係数		-	%/		
	キュリー温度	Tc	-			
	密度		-	g/cm ³		

その他	複数本ご購入の場合は、 切断せずに数mとして納品致します。
-----	----------------------------------

NeoMag ネオマグ株式会社
 〒133-0051
 東京都江戸川区北小岩6-4-4
 NeoMagビル
 TEL : 03-6806-9899
 FAX : 03-6806-9918
<https://www.neomag.jp/>

本製品には、RoHS指令対象物質を含む禁止化学物質は、含まれておりません。
 本仕様の数値は代表値または平均値です。あくまで参考データとしてお考えください。
 本仕様は予告なく変更する場合がありますが、悪しからずご了解ください。